

Angebotsaufforderung

**Kleintiersperreinrichtung
25.02.2015**



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

1. Kleintiersperreinrichtung

1.1.	1,000	m
------	-------	---	-------	-------

Kleintiersperreinrichtung

Sperreinrichtung aus verzinktem Stahlblech, bestehend aus:
 Leitprofile und Haltepfosten liefern und nach Anweisung des Herstellers montieren.
LEITPROFILE:
 Materialstärke: Stahlblech, 1,5 mm.
 Korrosionsschutz: Agozal DoubleDip Verfahren nach DIN EN 10327/10142 mit verzinkten Längskanten.
 Länge der Profile: 4,00 m.
 Höhe der Profile: 0,50 m, 0,10m werden eingegraben.
 Überhang oben: doppelter Überkletterungsschutz, 7 cm breit, 90° zur Senkrechten, zusätzlich 2 cm im Winkel von 90° nach unten abgekantet.
HALTEPFOSTEN:
 Rechteckpfosten in 4 m - Abständen.
 Abmessungen: 60/40/4 mm.
 Korrosionsschutz: stückfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
 Länge der Pfosten: 1,20 m bei einer Bodentiefe von 0,70 m.
 Haltepfosten einrammen in Bodenklasse 3 - 5.
FUGENSCHLUSS:
 Verbindungslasche 500x120 mm breit
ZUBEHÖR:
 Befestigungsmaterial wie Schrauben und Abdeckkappe oben aus Zinkblech für Haltepfosten.
FUNKTIONSBESCHREIBUNG:
 An das gerammte U-Profil werden die Leitprofile angestellt und mit selbstschneidenden Schrauben fixiert. Durch das Ziehen einer 10 cm tiefen Furche ins Erdreich, in die das Leitprofil gestellt wird, ist die Durchgrabsicherheit gewährleistet.
 Das Ziehen der Furche und das spätere Anfüllen mit vorhandenem Erdreich ist Bestandteil dieser Position und wird nicht extra vergütet.
 Bandverzinktes Material mit einer Schichtdicke von 18-22µm wird nicht als gleichwertig gewertet.
HERSTELLERHINWEIS:
 Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co.KG,
 Hohe Str. 9- 17,
 56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,
 oder gleichwertig.
 Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
Summe 1.		Kleintiersperreinrichtung	



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

2. Kleintiersperreinrichtung mit Wildschutzzaun Gesamthöhe 1,60 m

2.1. 1,000 m

Kleintiersperreinrichtung mit integriertem Wildschutzzaun

Sperreinrichtung Fa. Volkmann & Rossbach
 - Pos. wie unter 1.1 -
 Niederwildsicheren Rehwildschutzzaun für Montage auf Sperreinrichtung liefern und montieren, bestehend aus: feuerverzinkten Rechteckpfosten, 50/30/2 mm Gesamtpfostenhöhe über Leitwand: 1,25 m Pfostenverschluss mit KU-Kappe.
 Die Pfosten werden in den Haltepfosten der Sperreinrichtung eingeschoben und nach Herstellerangaben verschraubt.
 Knotengeflecht dick verzinkt, Höhe: 1,20 m, niederwildsicher bis 40 cm Höhe Abstand der Horizontaldrähte: 5 - 20 cm, Durchmesser: 2 mm Abstand der Vertikaldrähte: 15 cm, Durchmesser: 2 mm Kopf- und Fußdraht: 2,5 mm Durchmesser.
 Das Knotengeflecht wird mittels 4 Stck. Kunststoff-Spanndrahthaltern mit VA-Krampe an den Pfosten befestigt. Die Verbindung der Geflechtsrollen erfolgt mit feuerverzinkten Geflechtsspannern Gr. II. Zwischen den Pfosten wird das Geflecht mittels zweier VA-Klemmen, die den Fußdraht des Geflechts umfasst, auf der Sperreinrichtung befestigt.
 Die Herstellerangaben sind zu beachten.

HERSTELLERHINWEIS:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,
 Hohe Str. 9- 17,
 56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,
 oder gleichwertig.
 Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.2.	1,000	Stk
Abstreben für Zaunhöhe 1,25 m				
Stahlrohrstreben 1 Zoll Durchmesser, 2,5 mm Wandstärke, 1500 mm lang. Die Streben der Eck- und Endpfosten werden oben am Haltepfosten verschraubt. Die untere Befestigung erfolgt direkt auf dem Überhang der Sperreinrichtung. Alle Eckpfosten doppelseitig, - Endpfosten einseitig verstreben. Die Herstellerangaben sind zu beachten.				
HERSTELLERHINWEIS:				
Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG, Hohe Str. 9- 17, 56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0, oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.				
Summe 2.	Kleintiersperreinrichtung mit		



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

3. Kleintiersperreinrichtung mit Wildschutzzaun Gesamthöhe 2,00 m

3.1. 1,000 m

Kleintiersperreinrichtung mit integriertem Wildschutzzaun

Sperreinrichtung Fa. Volkmann & Rossbach
 - Pos. wie unter 1.1 -
 Niederwildsicheren Rotwildschutzzaun für Montage auf Sperreinrichtung liefern und montieren, bestehend aus: feuerverzinkten Rechteckpfosten, 50/30/3 mm Gesamtpfostenhöhe über Leitwand: 1,65 m Pfostenverschluss mit KU-Kappe.
 Die Pfosten werden in den Haltepfosten der Sperreinrichtung eingeschoben und nach Herstellerangaben verschraubt.
 Knotengeflecht dick verzinkt, Höhe: 1,60 m, niederwildsicher bis 40 cm Höhe Abstand der Horizontaldrähte: 5 - 20 cm, Durchmesser: 2 mm Abstand der Vertikaldrähte: 15 cm, Durchmesser: 2 mm Kopf- und Fußdraht: 2,5 mm Durchmesser.
 Das Knotengeflecht wird mittels 4 Stck. Kunststoff-Spanndrahthaltern mit VA-Krampe an den Pfosten befestigt. Die Verbindung der Geflechtsrollen erfolgt mit feuerverzinkten Geflechtsspannern Gr. II. Zwischen den Pfosten wird das Geflecht mittels zweier VA-Klemmen, die den Fußdraht des Geflechts umfasst, auf der Sperreinrichtung befestigt.
 Die Herstellerangaben sind zu beachten.

HERSTELLERHINWEIS:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,
 Hohe Str. 9- 17,
 56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,
 oder gleichwertig.
 Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
3.2.	1,000	Stk
Abstreben für Zaunhöhe 2,00 m				
Stahlrohrstreben 1 Zoll Durchmesser, 2,5 mm Wandstärke, 1800 mm lang. Die Streben der Eck- und Endpfosten werden oben am Haltepfosten verschraubt. Die untere Befestigung erfolgt direkt auf dem Überhang der Sperreinrichtung. Alle Eckpfosten doppelseitig, - Endpfosten einseitig verstreben. Die Herstellerangaben sind zu beachten.				
HERSTELLERHINWEIS:				
Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG, Hohe Str. 9- 17, 56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0, oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.				
Summe 3.	Kleintiersperreinrichtung mit	
LV Summe netto:			
USt:			
LV Summe brutto:			



Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in [EUR]
1.	Kleintiersperreinrichtung
2.	Kleintiersperreinrichtung mit
3.	Kleintiersperreinrichtung mit
	LV Summe netto:
	USt:
	LV Summe brutto: